

BlocAtalus[®] CE

Caractéristiques techniques

- + Atalus 140** : 140 kg, 3,4 u/m²
dim. 0,60 x 0,70
hauteur utile 0,28 | mur jusqu'à 20 m
- + Atalus 50** : 48 kg, 7 u/m²
dim. 0,50 x 0,45
hauteur utile 0,20 | mur jusqu'à 4 m
- + Atalus 18** : 18 kg, 13 u/m²
dim. 0,34 x 0,34
hauteur utile 0,14 | mur jusqu'à 2 m
- + Matière première** 100 % naturelle :
sable, gravier et liant hydraulique
- + Recyclage possible** à 100 %

Domaines d'applications

- + Murs de soutènement**
- + Murs paysagés**
- + Ouvrages d'art**
- + Murs de grande hauteur**
- + Architecture complexe**
- + Reprise de glissement**

Avantages

- + Ne nécessite pas de fondations**
- + 100 % démontable et réutilisable**
- + Permet d'économiser de 240 à 450 kg de béton par m² de mur**
- + Production industrialisée, produit compétitif**
- + Pré-étude, note de calcul d'exécution et assistance technique fournies**
- + Végétalisation possible avec arrosage intégré**
- + 2 aspects possibles : béton gris ou ton pierre**

Cas d'usages

- + Jardinières**
- + Terrasses**
- + Massifs de fleurs**
- + Jardins suspendus**
- + Descente de garage**
- + Stabilisation de pieds de talus**